LEGENDA:

S1/310 – sufit podwieszany akustyczny demontowalny z ukrytym profilem nośnym, płyta akustyczna z wełny drzewnej łączonej magnezytem, płyty rastrowe grubości 35mm o wymiarach 60x60cm wymagana odporność ogniowa A2 BS1 D0. Liczba przy oznaczeniu typu sufitu oznacza rzędną spodu sufitu względem poziomu wykończonej podłogi.

S2/310 – sufit podwieszany zmywalny i demontowalny z ukrytym profilem nośnym płyty rastrowe o wymiarach 60x60cm w kolorze jasnego ecru zbliżonym do RAL 9010 wymagana odporność ogniowa A2 BS1 D0. Liczba przy oznaczeniu typu sufitu oznacza rzędną spodu sufitu względem poziomu wykończonej podłogi.

S3/310 – sufit podwieszany akustyczny demontowalny z ukrytym profilem nośnym płyty rastrowe grubości 35mm 60x60cm, wymagana duża odporność na uszkodzenia mechaniczne, klasa A1, płyta akustyczna z wełny drzewnej łączonej magnezytem, zabezpieczenie przed pyłem wełny (wełna wkładana do worków akustycznych) na płytach należy ułożyć wełnę mineralną o gęstości 50mm 50kg/m3. Liczba przy oznaczeniu typu sufitu oznacza rzędną spodu sufitu względem poziomu wykończonej podłogi.

S1/7500mm
S1/3000mm
zmiana wysokości sufitu podwieszanego wykonana z płyt akustycznych
UWAGA:
Kolor uskoku (bok) zawsze w kolorze niższej części (kolor łączony na narożniku wklęsłym)

sufit akustyczny w kolorze naturalnym zbliżonym do RAL 101.3

sufit zmywalny w kolorze jasnego ecru zbliżonym do RAL 9010

sufit akustyczny w kolorze jasnej soczystej zieleni RAL 110 70 60 (wzornik RAL D2 Design)

sufit akustyczny w kolorze niebieskim RAL 5015

Sufity podwieszane muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych nie kapiących i nie odpadających pod wpływem działania ognia.

Sufity podwieszane odmierzać w jednej osi pomieszczenia od pełnej płyty

Miejsce w pomieszczeniach, w których sufity odmierzać od pełnej płyty

Sufity podwieszane odmierzać w dwóch osiach pomieszczenia od pełnej płyty

Lampa LED– Oprawa zewnętrzna–zgodnie z projektem elektrycznym

Lampa LED – punktowa zgodnie z projektem elektrycznym

Lampa LED oświetlenie drogi ewakuacyjnej zgodnie z projektem elektrycznym

Czujka ruchu – zgodnie z projektem elektrycznym

Lampa LED – zgodnie z projektem elektrycznym

Miejsce montażu projektora (stelaż)– zgodnie z projektem elektrycznym

Lampa wisząca lub natynkowa– zgodnie z projektem elektrycznym

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie kierunkowe – droga ewakuacyjna LED

DETAL SUFITU

Płyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej magnezytem na konstrukcji systemowej
Przekrój podłużny



UWAGA:
Dla sufitów pod stropem prefabrykowanym w osiach 9–10/A–E kotwienie systemowe musi być skonsultowane z dostawcą płyt sprężonych (płytkie kotwienie)

WYMIARY PODANO W "STANIE SUROWYM" BEZ TYNKÓW.
NALEŻY PRZYJĄĆ WYKONANIE TYNKÓW GIPSOWYCH O GRUBOŚCI 15mm.

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI

KONOPIŃSCY.PL PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA, TEL. 602 109 276

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWIE PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 14 WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE EW. NR 55 I CZĘŚCI DZIAŁKI 57/14 W OBRĘBIE 1-05-02 MOKOTÓW ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

RZUT SUFITÓW PARTERU (KONDYGNACJI 1)

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. STANISŁAW KONOPIŃSKI UPR. WA/RX/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA	ADRES INWESTYCJI	Warszawa, ul. Bernardyńska 14 dz. nr ew. 55, i część działki 57/14 obręb 1-05-02 Mokotów	
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. PIOTR POŁATYŃSKI UPR. WA/041/17 SPEC. ARCHITEKTONICZNA	INWESTOR	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA MOKOTÓW RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa	
	DATA	07.2018	
	BRANŻA	ARCHITEKTURA	A17
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:50	